

Teknisk information

Ämne: Serviceschema - protokoll
 Författare: Tomas Gunnarsson, Björn Carlsson
 Datum: 01-12-17

Serviceschema - protokoll

Byte

- Motorolja (500 mil/varje år)
- Oljefilter (500 mil/varje år)
- Växellådsolja (2000 mil/vartannat år)
- Broms och kopplingsvätska (vartannat år).
- Kylvätska(vartannat år).
- Luftfilter (1000 mil).
- Bränslefilter (1000 mil).
- Tändstift (1000 mil).

Smörj

- Knutkors och drivaxlar (500 mil/varje år).
- Säkringar, rotera dem och lägg ett tunt lager WD-40.
- Genomgående axel (ca 30 cm) i bakre hjulupphängning (varje år).

Kontrollera

- Hjullager fram.
- Hjullager bak.
- Fläkt- och AC-rem
- Bromsbelägg
- Spel i armen för kopplingen (2-3 mm).
- Gummislangar (ø 35 mm) till kylvattenrör.
- Gummislangar (ø ca 13 mm) närmast värmepaketet.
- Gummislangar (ø ca 13 mm) från vattenpumpen.
- Bensinslang (sprödhet/sprickbildning).
- Tändning
- Funktion fönsterhissar.
- Funktion ögonlock.
- Funktion handbroms.

Egna punkter

.....

Reg.nummer, **mätarställning**

Service utförd av, **datum**

Standardvärden

Motorolja, 5.0 liter 20W50.
 Växellådsolja, 3.5 liter SAE 80W90 utan tillsats eller GL4/GL5.
 Bromsolja, DOT 4/5 (ej silikon).
 Tändstift, Motorcraft AF42, NGK R BPR5FS.
 Tändning, 12° statiskt, max 38° vid 3500 rpm.
 Tändföljd 1-3-7-2-6-5-4-8.

Björn Carlsson (sekreterare) V.Nygatan 4 570 80 VIRSERUM
 Tel. 0495-309 76 Fax 0495-309 76 E-post sekreterare@detomaso.nu

Mats Gorski (ordförande) Sjövägen 9 231 75 BEDDINGESTRAND
 Tel. 0410-295 40 Fax 0410-295 40

Skriv gärna på en kopia!

